

## Подшипник NKIB 5905 LDI

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внутренний диаметр [мм] – 25  
Внешний диаметр D [мм] – 42  
Ширина подшипника B<sub>i</sub> [мм] – 25  
Уплотнение – Открытое  
Зазор – CN (нормальный зазор)  
Сепаратор – Сталь  
Предельная скорость об/мин – 14250  
Класс точности – P6  
Диапазон температур – От -40 до +100  
Радиальная Статическая C<sub>0</sub> – 29900  
Материал подшипника – Сталь  
Кол-во оборотов – 14250  
Рядность подшипника – Двухрядный  
Тип исполнения – Радиальный  
F<sub>w</sub> – 30  
F [мм] – 23  
Радиальная Динамическая C – 22400  
C [мм] – 30  
Осевая Динамическая C – 4133  
Осевая Статическая C<sub>0</sub> – 5795  
Аналог FAG – Альтернативная маркировка подшипника IKO NATB5905  
Вес [кг] – 0,134



[WWW.TECHNODRIVE.PRO](http://WWW.TECHNODRIVE.PRO)



8 (800) 707-99-68

+7 (863) 223-20-99

[info@technodrive.pro](mailto:info@technodrive.pro)

Россия, 344064, Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 68, оф. 23