

Подшипник НК 2820 2RS LDI

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внутренний диаметр [мм] – 28
Внешний диаметр D [мм] – 35
Ширина подшипника B [мм] – 20
Уплотнение – Закрытое
Уплотнение (расшифровка) – 2RS
(двустороннее резиновое уплотнение)
Зазор – CN (нормальный зазор)
Сепаратор – без сепаратора
Предельная скорость об/мин – 5700
Предельная скорость (жидкое масло), об/мин – 8550
Класс точности – P6
Диапазон температур – от -30° до +80°
Материал подшипника – Сталь
Кол-во оборотов – 8550
Рядность подшипника – Однорядный
Аналог IKO – Альтернативная маркировка подшипника IKO TLA2820UU
Аналог Torrington – Альтернативная маркировка подшипника Torrington FJTT-2820
Динамическая Cw – 15580
C1 [мм] – 20
Fw – 28
Статическая C – 25150
C [мм] – 20
Аналог FAG – Альтернативная маркировка подшипника FAG HK28202RS
Вес [кг] – 0,032



WWW.TECHNODRIVE.PRO



8 (800) 707-99-68

+7 (863) 223-20-99

info@technodrive.pro

Россия, 344064, Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 68, оф. 23