

## Подшипник ZARN 4580 TN LDI

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внутренний диаметр [мм] – 45  
Внешний диаметр D [мм] – 80  
Ширина подшипника B<sub>i</sub> [мм] – 11,5  
Уплотнение – Открытое  
Сепаратор – TN (сепаратор литой из полиамида - текстолита)  
Предельная скорость (жидкое масло), об/мин – 3800  
Предельная скорость (консистентная смазка), об/мин – 1400  
Радиальная Статическая C<sub>0</sub> – 70300  
Материал подшипника – Сталь  
Рядность подшипника – Двухрядный  
Момент трения MRL, Nm – 1  
Жесткость угловая, C<sub>kL</sub>, Nm/mrad – 1240  
H [мм] – 60  
D1 [мм] – 70  
H3 – 57,5  
D2 [мм] – 56  
Резьба гайки – M45x1,5  
Радиальная Динамическая C – 36100  
D3 [мм] – 68  
C [мм] – 25  
H2 – 75  
B2 [мм] – 12  
Осевая Динамическая C – 57950  
H1 [мм] – 42,5  
M<sub>A</sub>, Nm – 65  
Жесткость осевая C<sub>aL</sub>, N/um – 2800  
Осевая Статическая C<sub>0</sub> – 168150  
Вес [кг] – 1,12



8 (800) 707-99-68

+7 (863) 223-20-99

[info@technodrive.pro](mailto:info@technodrive.pro)

Россия, 344064, Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 68, оф. 23