


## Подшипник 32006 ISB

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внутренний диаметр [мм] – 30  
Внешний диаметр D [мм] – 55  
Ширина подшипника B<sub>i</sub> [мм] – 17  
Уплотнение – Открытое  
Зазор – CN (нормальный зазор)  
Сепаратор – М (латунный, механически обработанный)  
Статическая нагрузка C<sub>0</sub>, Н – 43  
Динамическая нагрузка C, Н – 35  
Предельная скорость (жидкое масло), об/мин – 10800  
Предельная скорость (консистентная смазка), об/мин – 9180  
Класс точности – P6  
Диапазон температур – от -40° до +120°  
Тип отверстия – Цилиндрическое  
Материал подшипника – Сталь  
Рядность подшипника – Однорядный  
T [мм] – 17  
a [мм] – 13  
Аналог FAG – Альтернативная маркировка подшипника FAG 32006-X  
Аналог NSK – Альтернативная маркировка подшипника NSK HR32006 J  
Вес [кг] – 0,162



ОДНОРЯДНЫЕ КОНИЧЕСКИЕ РОЛИКОПОДШИПНИКИ (метрическая серия)



[WWW.TECHNODRIVE.PRO](http://WWW.TECHNODRIVE.PRO)



8 (800) 707-99-68

+7 (863) 223-20-99

[info@technodrive.pro](mailto:info@technodrive.pro)

Россия, 344064, Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 68, оф. 23