


Подшипник 32320 ISB

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внутренний диаметр [мм] – 100
Внешний диаметр D [мм] – 215
Ширина подшипника B_i [мм] – 73
Уплотнение – Открытое
Зазор – CN (нормальный зазор)
Сепаратор – М (латунный, механически обработанный)
Статическая нагрузка C₀, Н – 764
Динамическая нагрузка C, Н – 560
Предельная скорость (жидкое масло), об/мин – 2700
Предельная скорость (консистентная смазка), об/мин – 2295
Класс точности – P6
Диапазон температур – от -40° до +120°
Тип отверстия – Цилиндрическое
Материал подшипника – Сталь
Рядность подшипника – Однорядный
T [мм] – 77.5
a [мм] – 73
Аналог FAG – Альтернативная маркировка подшипника FAG 32320-A
Аналог NSK – Альтернативная маркировка подшипника NSK HR32320 J
Вес [кг] – 13,006



ОДНОРЯДНЫЕ КОНИЧЕСКИЕ РОЛИКОПОДШИПНИКИ (метрическая серия)



WWW.TECHNODRIVE.PRO



8 (800) 707-99-68

+7 (863) 223-20-99

info@technodrive.pro

Россия, 344064, Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 68, оф. 23