


Подшипник 33205 ISB

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внутренний диаметр [мм] – 25
Внешний диаметр D [мм] – 52
Ширина подшипника B_i [мм] – 22
Уплотнение – Открытое
Зазор – CN (нормальный зазор)
Сепаратор – М (латунный, механически обработанный)
Статическая нагрузка C₀, Н – 54
Динамическая нагрузка C, Н – 46
Предельная скорость (жидкое масло), об/мин – 11700
Предельная скорость (консистентная смазка), об/мин – 9945
Класс точности – P6
Диапазон температур – от -40° до +120°
Тип отверстия – Цилиндрическое
Материал подшипника – Сталь
Рядность подшипника – Однорядный
T [мм] – 22
a [мм] – 18
Аналог FAG – Альтернативная маркировка подшипника FAG 33205
Аналог NSK – Альтернативная маркировка подшипника NSK HR33205 J
Вес [кг] – 0,223



ОДНОРЯДНЫЕ КОНИЧЕСКИЕ РОЛИКОПОДШИПНИКИ (метрическая серия)



WWW.TECHNODRIVE.PRO



8 (800) 707-99-68

+7 (863) 223-20-99

info@technodrive.pro

Россия, 344064, Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 68, оф. 23