

Подшипниковый узел UP 005 SS LDI ECCENTR./COLLAR

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внутренний диаметр [мм] – 25
Ширина подшипника B_i [мм] – 23
Уплотнение – Закрытое
Уплотнение (расшифровка) – ZZ (двусторонняя защитная металлическая шайба)
Тип корпуса – Стационарный
Материал – Нержавеющая сталь
Статическая нагрузка C_0 , Н – 5,557
Материал корпуса – нержавеющая сталь (AISI 316)
Динамическая нагрузка C , Н – 9,595
Класс точности – P6
Материал подшипника – нержавеющая сталь (AISI 316)
Спец. условия – Крепление болтами сверху
Допуск – С пищевым допуском
Межцентровое крепежное расстояние [J] – 90
Форма корпуса – На лапах
Кол-во отверстий – 2
Крепление винта – M8
Высота [мм] – 62
Высота от центра вала до основания [мм] – 32
Крепление подшипника – На винтах
Корпус – P005
Тип наружной обоймы – Сферическая
Вес [кг] – 0,297



WWW.TECHNODRIVE.PRO



8 (800) 707-99-68

+7 (863) 223-20-99

info@technodrive.pro

Россия, 344064, Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 68, оф. 23