

Подшипник 4203-2RS LDI

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внутренний диаметр [мм] – 17
Внешний диаметр D [мм] – 40
Ширина подшипника B_i [мм] – 16
Уплотнение – Закрытое
Уплотнение (расшифровка) – 2RS
(двустороннее резиновое уплотнение)
Материал – Сталь
Зазор – CN (нормальный зазор)
Сепаратор – без сепаратора
Статическая нагрузка C₀, Н – 5,1
Динамическая нагрузка C, Н – 14,5
Номинальная скорость, об/мин – 18000
Предельная скорость об/мин – 5600
Предельная скорость (жидкое масло), об/мин – 19800
Предельная скорость (консистентная смазка), об/мин – 16830
Класс точности – P6
Диапазон температур – от -30° до +120°
Тип отверстия – Цилиндрическое
Рядность подшипника – Двухрядный
Канавка под стопорное кольцо – нет
Аналог FAG – Альтернативная маркировка подшипника FAG 4203-B-TVH
Вес [кг] – 0,09



WWW.TECHNODRIVE.PRO



8 (800) 707-99-68

+7 (863) 223-20-99

info@technodrive.pro

Россия, 344064, Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 68, оф. 23