

## Подшипник NJ 2306-ЕСJ NPT

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внутренний диаметр [мм] – 30  
Внешний диаметр D [мм] – 72  
Ширина подшипника Вi [мм] – 27  
Уплотнение – Открытое  
Конструкция – ЕС (оптимизированная внутренняя конструкция и модифицированный контакт торцов роликов с бортами)  
Зазор – CN (нормальный зазор)  
Сепаратор – J (штампованный стальной)  
Статическая нагрузка С0, Н – 74  
Динамическая нагрузка С, Н – 81  
Предельная скорость (жидкое масло), об/мин – 10800  
Предельная скорость (консистентная смазка), об/мин – 9180  
Класс точности – Р6  
Диапазон температур – от -40° до +150°  
Температура – от -40° до +150°  
Тип отверстия – Цилиндрическое  
Рядность подшипника – Однорядный  
Тип исполнения – Радиальный  
Аналог FAG – NJ2306-E-TVP2  
Вес [кг] – 0.579



[WWW.TECHNODRIVE.PRO](http://WWW.TECHNODRIVE.PRO)



8 (800) 707-99-68

+7 (863) 223-20-99

[info@technodrive.pro](mailto:info@technodrive.pro)

Россия, 344064, Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 68, оф. 23