

## EINREIHIGE KEGELROLLENLAGER (metrisch)

## ОДНОРЯДНЫЕ КОНИЧЕСКИЕ РОЛИКОПОДШИПНИКИ (метрическая серия)



Abmessungen (mm) Размеры (мм)					Tragzahl (kN) Коэффициент нагрузки (кН)		Grenzdrehzahl (U/min) Предельная скорость (об/мин)		Gewicht (kg) Масса (кг)	Kurzzeichen Обозначение	
d (mm)	D (mm)	T (mm)	B (mm)	A (mm)	Dynamisch Динамическая C	Statisch Статическая C <sub>0</sub>	Schmierung Смазка				
							Schmierfett Консистентная смазка	Schmieröl Жидкое масло			
95	145	32	32	24	164	264	3290	3870	1.8	32019	
	145	39	39	32.5	215	367	3290	3870	2.3	33019	
	170	34.5	32	27	211	269	2907	3420	3	30219	
	170	45.5	43	37	275	382	2907	3420	4.05	32219	
	200	49.5	45	38	323	382	2601	3060	6.7	30319	
	200	49.5	45	32	286	347	2601	3060	6.95	31319	
	200	71.5	67	55	491	656	2601	3060	11	32319	
100	140	25	25	20	116	199	3672	4320	1.15	32920	
	150	32	32	24	168	274	3060	3600	1.9	32020	
	150	39	39	32.5	219	382	3060	3600	2.4	33020	
	180	37	34	34	241	313	2754	3240	3.65	30220	
	180	49	46	46	312	431	2754	3240	4.9	32220	
	180	63	63	63	420	641	2754	3240	6.95	33220	
	215	51.5	47	47	394	480	2448	2880	8.05	30320	
	215	56.5	51	51	366	455	2295	2700	8.6	31320	
	215	77.5	73	73	560	764	2295	2700	12.5	32320	
	105	160	35	35	35	197	328	2907	3420	2.4	32021
160		43	43	43	241	421	2907	3420	3.05	33021	
190		39	36	36	264	347	2601	3060	4.25	30221	
190		53	50	50	350	499	2601	3060	6	32221	
225		81.5	77	77	592	798	2295	2700	14.5	32321	
110		150	25	25	25	122	219	3290	3870	1.25	32922
	170	38	38	38	228	382	2754	3240	3.05	32022	
	170	47	47	47	275	490	2754	3240	3.85	33022	
	180	56	56	56	361	617	2601	3060	5.55	33122	
	200	41	38	38	301	396	2448	2880	5.1	30222	
	200	56	53	53	394	558	2448	2880	7.1	32222	
	240	54.5	50	42	463	573	2142	2520	11	30322	
	240	63	57	38	447	573	2142	2520	12	31322	
	240	84.5	80	65	614	813	2142	2520	17	32322	
	120	165	29	29	23	161	298	2907	3420	1.8	32924
180		38	38	29	237	406	2601	3060	3.25	32024	
180		48	48	38	286	529	2601	3060	4.2	33024	
215		43.5	40	34	334	455	2295	2700	6.15	30224	
215		61.5	58	50	458	681	2295	2700	9.15	32224	
260		59.5	55	46	549	695	1989	2340	14	30324	
260		68	62	42	528	681	1836	2160	15.5	31324	
260		90.5	86	69	776	1097	1989	2340	21.5	32324	
130		180	32	32	25	194	357	2754	3240	2.4	32926
		200	45	45	34	307	529	2295	2700	4.95	32026
	230	43.75	40	34	361	480	2142	2520	7.6	30226	
	230	67.75	64	54	539	813	2142	2520	11.5	32226	
	280	63.75	58	49	614	784	1836	2160	17	30326	
	280	72	66	44	592	764	1836	2160	18.5	31326	