

**CUSCINETTI A SFERE SIGILLATI CON ANELLO ECCENTRICO DI FISSAGGIO - SEALED BALL BEARINGS WITH ECCENTRIC COLLAR LOCKING**



**HC2 Serie normale - Standard duty**



Suffisso UNF: Misure in pollici dei grani di bloccaggio  
UNF suffix: inch sizes set screws

Tipo Type	Dimensioni - Dimensions											Coefficienti di carico (N) Load ratings (N)		Peso Weight kg						
	d	D	B <sub>1</sub>	B	C	S	d <sub>s</sub>	G	B <sub>s</sub>	d <sub>a</sub>	F	Dinamico C Dynamic C	Statico C <sub>0</sub> Static C <sub>0</sub>							
	mm/inch																			
<b>HC204</b> HC204-12	<b>20</b> ¾	47 1,8504	43,7 1,720	34,2 1,3465	17 0,6693	17,1 0,673	M6x1 ¼-28UNF	4,8 0,189	13,5 0,531	33,3 1,311	3,7 0,146	12160	6318	0,23 0,23						
<b>HC205</b> HC205-13 HC205-14 HC205-15 HC205-16	<b>25</b> 13/16 7/8 15/16 1	52 2,0472	44,4 1,748	34,9 1,3740	17 0,6693	17,5 0,689	M6x1 ¼-28UNF	4,8 0,189	13,5 0,531	38,1 1,500	3,9 0,154			13300	7457	0,27 0,32 0,31 0,29 0,27				
<b>HC206</b> HC206-17 HC206-18 HC206-19 HC206-20	<b>30</b> 11/16 11/8 13/16 1¼	62 2,4409	48,4 1,906	36,5 1,4370	19 0,7480	18,3 0,720	M8x1 5/16-24UNF	6 0,236	15,9 0,626	44,5 1,752	5,0 0,197					18525	10735	0,45 0,50 0,47 0,45 0,42		
<b>HC207</b> HC207-20 HC207-21 HC207-22 HC207-23	<b>35</b> 1¼ 15/16 13/8 17/16	72 2,8346	51,1 2,012	37,6 1,4803	20 0,7874	18,8 0,740	M8x1 5/16-24UNF	6,8 0,268	17,5 0,689	55,6 2,189	5,7 0,224							24415	14630	0,60 0,67 0,63 0,60 0,57
<b>HC208</b> HC208-24 HC208-25	<b>40</b> 1½ 19/16	80 3,1496	56,3 2,217	42,8 1,6850	21 0,8268	21,4 0,843	M8x1 5/16-24UNF	6,8 0,268	18,3 0,720	60,3 2,374	6,2 0,244	27645	16910							0,79 0,84 0,80
<b>HC209</b> HC209-26 HC209-27 HC209-28	<b>45</b> 15/8 111/16 1¾	85 3,3465	56,3 2,217	42,8 1,6850	22 0,8661	21,4 0,843	M8x1 5/16-24UNF	6,8 0,268	18,3 0,720	63,5 2,5000	6,4 0,252									32395
<b>HC210</b> HC210-29 HC210-30 HC210-31 HC210-32	<b>50</b> 113/16 17/8 115/16 2	90 3,5433	62,7 2,469	49,2 1,9370	24 0,9449	24,6 0,969	M8x1 5/16-24UNF	6,8 0,268	18,3 0,720	69,9 2,752	6,5 0,256			33345	22135	0,99 1,14 1,08 1,02 0,96				
<b>HC211</b> HC211-32 HC211-33 HC211-34 HC211-35	<b>55</b> 2 21/16 21/8 23/16	100 3,9370	71,4 2,811	55,5 2,1850	25 0,9843	27,8 1,094	M10x1 3/8-24UNF	8 0,315	20,7 0,815	76,2 3,000	7,0 0,276	41230	27930			1,32 1,52 1,44 1,37 1,29				
<b>HC212</b> HC212-36 HC212-37 HC212-38 HC212-39	<b>60</b> 2¼ 25/16 23/8 27/16	110 4,3307	77,8 3,063	61,9 2,4370	27 1,0630	31 1,220	M10x1 3/8-24UNF	8 0,315	22,3 0,878	84,2 3,315	7,6 0,299					49780	34390	1,88 2,04 1,95 1,90 1,77		
<b>HC213</b> HC213-40 HC213-41	<b>65</b> 2½ 29/16	120 4,7244	85,7 3,374	68,6 2,7008	28 1,1024	34,1 1,343	M10x1 3/8-24UNF	8,5 0,335	23,5 0,925	86 3,386	8,5 0,335							54340	38095	2,41 2,51 2,40
<b>HC214</b> HC214-42 HC214-43 HC214-44	<b>70</b> 25/8 211/16 2¾	125 4,9213	85,7 3,374	68,6 2,7008	29 1,1417	34,1 1,343	M10x1 3/8-24UNF	8,5 0,335	23,5 0,925	90 3,543	8,9 0,350									59090
<b>HC215</b> HC215-45 HC215-46 HC215-47 HC215-48	<b>75</b> 213/16 27/8 215/16 3	130 5,1181	92,1 3,626	75 2,9528	30 1,1811	37,3 1,469	M10x1 3/8-24UNF	8,5 0,335	23,5 0,925	102 4,016	9,2 0,362	64030	45885	2,84 3,14 3,01 2,88 2,74						

Disponibile in acciaio inox AISI 440C o 420C - Available stainless steel AISI 440C or 420C