


Angular contact ball bearings

Cuscinetti obliqui ad una corona di sfere

Dimension <i>Dimension</i>			Load rating (KN) <i>Coefficiente di carico (KN)</i>		Speed limit (Rpm) <i>Velocità limite (giri/min)</i>		Weight (kg) <i>Peso (Kg)</i>	a <i>(mm)</i>	Designation <i>Sigla</i>
d <i>(mm)</i>	D <i>(mm)</i>	B <i>(mm)</i>	Dynamic <i>Dinamico</i> C	Static <i>Statico</i> C ₀	Lubrication <i>Lubrificazione</i>				
					Grease <i>Grasso</i>	Oil <i>Olio</i>			
10	30	9	6.88	3.28	22950	27000	0.03	13	7200 B
	12	32	10	7.46	3.72	19890	23400	0.036	14.4
15		35	11	8.66	4.7	18360	21600	0.045	16
	17	40	12	10.88	5.98	15300	18000	0.064	18
20		47	14	13.03	7.5	13770	16200	0.11	21
	25	52	15	18.62	10.19	12240	14400	0.15	22.8
30		62	16	23.32	15.29	9945	11700	0.21	27.3
	35	72	17	30.09	20.38	8415	9900	0.3	31
40		80	18	35.67	25.48	7650	9000	0.38	34
	45	85	19	36.95	27.44	6885	8100	0.43	37
50		90	20	38.22	29.89	6502.5	7650	0.47	39
	55	100	21	47.82	37.24	5737.5	6750	0.62	43
60		110	22	56.06	44.59	5355	6300	0.83	47
	65	120	23	64.97	52.92	4819.5	5670	1	50
70		125	24	70.07	58.8	4590	5400	1.1	53
	75	130	25	71.34	62.72	4284	5040	1.18	56
80		160	37	122.5	96.04	3825	4500	3.06	68
	85	150	28	93.69	81.34	3825	4500	1.83	63
90		180	41	143.08	109.76	3289.5	3870	4.26	76
	90	160	30	105.84	94.57	3442.5	4050	2.12	67
90		190	43	152.88	131.32	3060	3600	4.98	80

Note: To use angular contact ball bearing twin, please contact our technical dept


Nota: Per il montaggio di cuscinetti obliqui ad una corona di sfere accoppiati contattate il nostro servizio tecnico



Angular contact ball bearings

Cuscinetti obliqui ad una corona di sfere

Dimension <i>Dimension</i>			Load rating (KN) <i>Coefficiente di carico (KN)</i>		Speed limit (Rpm) <i>Velocità limite (giri/min)</i>		Weight (kg) <i>Peso (Kg)</i>	a <i>(mm)</i>	Designation <i>Sigla</i>
d <i>(mm)</i>	D <i>(mm)</i>	B <i>(mm)</i>	Dynamic <i>Dinamico</i> C	Static <i>Statico</i> C ₀	Lubrication <i>Lubrificazione</i>				
					Grease <i>Grasso</i>	Oil <i>Olio</i>			
95	170	32	121.52	105.84	3289.5	3870	2.68	72	7219 B
	200	45	164.64	147	2907	3420	5.77	84	7319 B
100	180	34	132.3	119.56	3060	3600	3.38	76	7220 B
	215	47	198.94	186.2	2754	3240	7.15	90	7320 B
105	190	36	143	102	2800	3400	4.10	80	7221 B
	225	49	203	163	2700	3050	8.80	94	7321 B
110	200	38	149.94	140.14	2907	3420	4.95	84	7222 B
	240	50	220.5	219.52	2448	2880	9.69	99	7322 B
120	180	28	87.1	69.5	2950	3100	2.40	77	1024 B
	215	40	161.7	159.74	2754	3240	5.89	90	7224 B
	260	55	238	208	2650	3100	14.5	107	7324 B
130	230	40	182.28	189.14	2601	3060	6.76	96	7226 B
	280	58	290.08	298.9	2142	2520	17.1	115	7326 B
140	210	33	111	91.5	2230	2600	3.80	90	7028 B
	250	42	195.02	207.76	2295	2700	8.83	103	7228 B
	300	62	276	255	2100	2550	21.5	123	7328 B
150	225	35	119	98	1800	2300	4.7	96	7030 B
	270	45	195	170	1850	2300	11.0	112	7230 B
	320	65	302	300	1720	2150	25.5	132	7330 B
160	290	48	199	180	1900	2600	13.5	119	7232 B
170	260	42	159	140	2000	2600	7.80	129	7034 B
	310	52	221	208	1900	2500	17.0	127	7234 B
	360	72	358	375	1400	2000	36.0	147	7334 B
180	280	46	195	180	1650	2200	10.9	119	7036 B
	320	52	251	245	2700	3200	17.5	131	7236 B
	380	75	371	400	1300	3800	42.0	156	7336 B
190	290	46	199	186	1800	2400	10.5	124	7038 B
	340	55	276	270	9500	2000	22.0	139	7238 B
	400	78	410	455	1150	1600	48.5	164	7338 B
200	310	51	225	220	1700	2200	13.5	132	7040 B
220	340	56	255	265	1400	1900	18.0	145	7044 B
	400	65	319	355	1200	1600	37.0	164	7244 B
240	360	56	260	275	1150	1600	19.0	154	7048 B
	440	72	365	415	1100	1500	50.0	180	7248 B
260	360	46	242	260	900	1400	13.5	113	71952 A
280	380	46	251	280	800	1300	15.0	119	71956 A
	420	65	351	415	900	1300	30.0	134	7056 A
	420	65	319	365	870	1280	30.0	179	7056 B
	500	80	442	550	800	1200	69.5	205	7256 B



Angular contact ball bearings

Cuscinetti obliqui ad una corona di sfere

Dimension <i>Dimension</i>			Load rating (KN) <i>Coefficiente di carico (KN)</i>		Speed limit (Rpm) <i>Velocità limite (giri/min)</i>		Weight (kg) <i>Peso (Kg)</i>	a <i>(mm)</i>	Designation <i>Sigla</i>
d <i>(mm)</i>	D <i>(mm)</i>	B <i>(mm)</i>	Dynamic <i>Dinamico</i> C	Static <i>Statico</i> C ₀	Lubrication <i>Lubrificazione</i>				
					Grease <i>Grasso</i>	Oil <i>Olio</i>			
300	460	74	423	530	950	1300	42.5	147	7060 A
	460	74	377	465	900	1200	42.5	196	7060 B
320	480	74	436	550	700	1100	44.5	153	7064 A
340	520	82	449	600	800	1100	61.5	223	7068 B
	620	92	715	1080	700	1000	126	248	7268 B
360	480	56	302	390	800	1200	28.5	205	71972 B
	540	82	520	710	600	900	62.5	171	7072 A
	650	95	650	950	700	1000	145	261	7272 B
380	480	31	199	280	340	860	10.0	140	70876 A
	520	65	397	540	500	900	41.5	163	71976 A
400	720	103	728	1120	710	950	190	288	7280 B
420	560	65	364	510	810	1100	239	44.5	71984 B
	620	90	540	780	710	960	263	88.5	7084 B
460	580	37	265	390	760	1000	170	24.5	70892 A
	680	100	689	1080	610	800	215	120	7092 A
500	620	37	276	425	600	800	181	27.0	708/500 A
530	780	112	702	1200	550	740	332	180	70/530 B
560	680	56	397	655	680	810	208	41.5	718/560 A
	750	85	592	980	550	740	210	135	719/560 A
600	730	42	338	585	560	740	212	38.5	708/600 A
	870	118	884	1600	510	710	273	235	70/600 A
670	980	136	1210	2400	470	630	308	340	70/670 A
710	950	106	832	1830	810	1120	247	215	719/710 AC
750	920	78	618	1200	400	530	281	110	718/750 A

Note: To use angular contact ball bearing twin, please contact our thecnical dept

Nota: Per il montaggio di cuscinetti obliqui ad una corona di sfere accoppiati contattate il nostro servizio tecnico